

# Фекальные насосы

## Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47   Казахстан (772)734-952-31   Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://jemix.nt-rt.ru> || [xme@nt-rt.ru](mailto:xme@nt-rt.ru)



# ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

**Гарантия 12 месяцев**

## Фекальные насосы серии GSMAX

Насосы фекальные серии GSMAX предназначены для откачивания сточных, дождевых вод, перекачки чистой и грязной воды (с максимальным размером включений до 35 мм и содержанием примесей до 100 г/м³). Насосы имеют встроенный поплавковый выключатель. Глубина включения насоса - 10 см, глубина выключения насоса - 5 см.

### НАДЕЖНОСТЬ

керамическая вставка вала\*\*  
встроенная термозащита

### ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ


продлевает ресурс насоса  
отключает насос при перегреве



| Модель                    | GSMAX-400       | GSMAX-550 | GSMAX-750 |
|---------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Мощность (Вт)             | 400             | 550       | 750       |
| МАХ производит.* (м³/час) | до 7,5          | до 10,5   | до 12,5   |
| МАХ напор* (м)            | до 5            | до 7      | до 8      |
| Глубина погружения (м)    | до 5            | до 7      | до 7      |
| Подключение (дюйм)        | 1, 1 1/4, 1 1/2 |           |           |
| Напряжение (В)            | 220             |           |           |
| Материал корпуса          | пластик         |           |           |
| Длина электрокабеля (м)   | 10              |           |           |

\* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов

\*\* для моделей с двигателем до 400 Вт включительно



## Фекальные насосы серии GS

Насосы фекальные серии GS предназначены для отвода сточных и дождевых вод, для перекачки чистой и грязной воды, откачивания воды из бассейнов (с максимальным размером включений до 35 мм и содержанием примесей до 100 г/м³). Насосы укомплектованы поплавковым выключателем с возможностью регулировки уровня включения и отключения.

### НАДЕЖНОСТЬ

керамическая вставка вала\*\*  
встроенная термозащита

### ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ


продлевает ресурс насоса  
отключает насос при перегреве



| Модель                    | GS-400          | GS-550  | GS-750  | GS-900 | GS-1100 |
|---------------------------|-----------------|---------|---------|--------|---------|
| Мощность (Вт)             | 400             | 550     | 750     | 900    | 1100    |
| МАХ производит.* (м³/час) | до 7,5          | до 10,5 | до 13,5 | до 15  | до 16   |
| МАХ напор* (м)            | до 5            | до 7    | до 8    | до 9   | до 9,5  |
| Глубина погружения (м)    | до 5            | до 7    | до 8    | до 8   | до 8    |
| Подключение (дюйм)        | 1, 1 1/4, 1 1/2 |         |         |        |         |
| Напряжение (В)            | 220             |         |         |        |         |
| Материал корпуса          | пластик         |         |         |        |         |
| Длина электрокабеля (м)   | 10              |         |         |        |         |

\* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов

\*\* для моделей с двигателем до 400 Вт включительно



## Фекальные насосы серии SGPS

Насосы фекальные серии SGPS предназначены для отвода сточных и дождевых вод, для перекачки чистой и грязной воды, откачивания воды из бассейнов (с максимальным размером включений до 35 мм и содержанием примесей до 100 г/м³). Насосы укомплектованы поплавковым выключателем с возможностью регулировки уровня включения и отключения.

### НАДЕЖНОСТЬ

керамическая вставка вала\*\*  
встроенная термозащита

### ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ


продлевает ресурс насоса  
отключает насос при перегреве



| Модель                    | SGPS-400          | SGPS-550 | SGPS-750 | SGPS-900 | SGPS-1100 |
|---------------------------|-------------------|----------|----------|----------|-----------|
| Мощность (Вт)             | 400               | 550      | 750      | 900      | 1100      |
| МАХ производит.* (м³/час) | до 7,5            | до 10,5  | до 13,5  | до 15    | до 16     |
| МАХ напор* (м)            | до 5              | до 7     | до 8     | до 9     | до 9,5    |
| Глубина погружения (м)    | до 5              | до 7     | до 8     | до 8     | до 8      |
| Подключение (дюйм)        | 1, 1 1/4, 1 1/2   |          |          |          |           |
| Напряжение (В)            | 220               |          |          |          |           |
| Материал корпуса          | нержавеющая сталь |          |          |          |           |
| Длина электрокабеля (м)   | 10                |          |          |          |           |

\* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов

\*\* для моделей с двигателем до 400 Вт включительно





# ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ


с измельчителем



## Гарантия 12 месяцев

Насосы фекальные серии FESTOCK предназначены для отвода сточных и дождевых вод, для перекачки чистой и грязной воды (с максимальным размером частиц до 35 мм. и с максимальным содержанием примесей до 100 кг/м³). Насосы укомплектованы поплавковым выключателем с возможностью регулировки уровня включения и отключения.

**НАДЕЖНОСТЬ** термозащита медные обмотки **ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ** отключает насос при перегреве увеличивают ресурс работы



| Модель                  | FESTOCK-250               | FESTOCK-450 | FESTOCK-750 |
|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| Мощность (Вт)           | 250                       | 450         | 750         |
| МАХ производ.* (м³/час) | до 5                      | до 16       | до 20       |
| МАХ напор* (м)          | до 7                      | до 10       | до 13       |
| Глубина погружения (м)  | до 5                      | до 5        | до 5        |
| Подключение (дюйм)      | 1 1/4                     | 2           | 2           |
| Напряжение (В)          | 220                       |             |             |
| Материал корпуса        | нержавеющая сталь / чугун |             |             |
| Длина электрокабеля (м) | 6                         |             |             |

\* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов

## Фекальные насосы серии FESTOCK




доп. защита по току

## С НОЖОМ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ

Насосы фекальные серии CUT с ножом измельчителем предназначены для отвода сточных и дождевых вод, для перекачки чистой и грязной воды (с максимальным размером частиц до 35 мм. и с максимальным содержанием примесей до 100 кг/м³). Насосы укомплектованы поплавковым выключателем с возможностью регулировки уровня включения и отключения.

**НАДЕЖНОСТЬ** термозащита медные обмотки **ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ** отключает насос при перегреве увеличивают ресурс работы



| Модель                  | CUT-1100                  | CUT-1500 |
|-------------------------|---------------------------|----------|
| Мощность (Вт)           | 1100                      | 1500     |
| МАХ производ.* (м³/час) | до 16                     | до 25    |
| МАХ напор* (м)          | до 8                      | до 15    |
| Глубина погружения (м)  | до 5                      | до 5     |
| Подключение (дюйм)      | 2                         | 2        |
| Напряжение (В)          | 220                       |          |
| Материал корпуса        | нержавеющая сталь / чугун |          |
| Длина электрокабеля (м) | 6                         |          |

\* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов

## Фекальные насосы серии CUT




доп. защита по току

## С ГРИНДЕРОМ

Насосы фекальные серии SUPERCUT с мощным ножом измельчителем (гриндером) предназначены для отвода сточных и дождевых вод, для перекачки чистой и грязной воды (с максимальным размером частиц до 35 мм. и с максимальным содержанием примесей до 100 кг/м³). Насосы укомплектованы поплавковым выключателем с возможностью регулировки уровня.

**НАДЕЖНОСТЬ** термозащита медные обмотки **ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ** отключает насос при перегреве увеличивают ресурс работы



| Модель                  | SUPERCUT-1500             | SUPERCUT-1800 | SUPERCUT-2200 |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Мощность (Вт)           | 1500                      | 1800          | 2200          |
| Мах производ.* (м³/час) | до 15                     | до 25         | до 36         |
| Мах напор (м)           | до 12,5                   | до 16         | до 19,5       |
| Глубина погружения (м)  | до 5                      | до 5          | до 5          |
| Подключение (дюйм)      | 1,5                       | 2             | 2,5           |
| Напряжение (В)          | 220                       |               |               |
| Материал корпуса        | нержавеющая сталь / чугун |               |               |
| Длина электрокабеля (м) | 6                         |               |               |

\* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов

## Фекальные насосы серии SUPERCUT



доп. защита по току

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47   Казахстан (772)734-952-31   Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://jemix.nt-rt.ru> || [xme@nt-rt.ru](mailto:xme@nt-rt.ru)