

Дренажные насосы

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://jemix.nt-rt.ru> || xme@nt-rt.ru



ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

Гарантия 12 месяцев

Дренажные насосы серии FSCP

Насосы дренажные серии FSCP предназначены для откачивания сточных и дождевых вод, для перекачки чистой воды, откачивания воды из бассейнов (с максимальным размером включений до 5 мм и содержанием примесей до 100 г/м³). Насосы имеют встроенный поплавковый выключатель. Глубина включения насоса - 10 см, глубина выключения - 5 см.


НАДЕЖНОСТЬ керамическая вставка вала** ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ продлевает ресурс насоса
встроенная термозащита отключает насос при перегреве



Модель	FSCP-400	FSCP-550	FSCP-750
Мощность (Вт)	400	550	750
МАХ производ.* (м³/час)	до 7	до 9,5	до 11
МАХ напор* (м)	до 6,5	до 8	до 9
Глубина погружения (м)	до 5	до 7	до 7
Подключение (дюйм)	1, 1 1/4, 1 1/2		
Напряжение (В)	220		
Материал корпуса	пластик		
Длина электрокабеля (м)	10		

* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов

** для моделей с двигателем до 400 Вт включительно



Дренажные насосы серии GP

Насосы дренажные серии GP предназначены для откачивания сточных и дождевых вод, для перекачки чистой воды, откачивания воды из бассейнов (с максимальным размером включений до 5 мм и содержанием примесей до 100 г/м³). Насосы укомплектованы поплавковым выключателем с возможностью регулировки уровня включения и отключения.


НАДЕЖНОСТЬ керамическая вставка вала** ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ продлевает ресурс насоса
встроенная термозащита отключает насос при перегреве



Модель	GP-250	GP-400	GP-550	GP-750	GP-900	GP-1100
Мощность (Вт)	250	400	550	750	900	1100
МАХ производ.* (м³/час)	до 5	до 7	до 9,5	до 11	до 12,5	до 14
МАХ напор* (м)	до 6	до 6,5	до 8	до 9	до 9,5	до 9,5
Глубина погружения (м)	до 5	до 7	до 8	до 8	до 8	до 8
Подключение (дюйм)	1, 1 1/4, 1 1/2					
Напряжение (В)	220					
Материал корпуса	пластик					
Длина электрокабеля (м)	10					

* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов

** для моделей с двигателем до 400 Вт включительно



Дренажные насосы серии SGP

Насосы дренажные серии SGP предназначены для откачивания сточных и дождевых вод, для перекачки чистой воды, откачивания воды из бассейнов (с максимальным размером включений до 5 мм и содержанием примесей до 100 г/м³). Насосы укомплектованы поплавковым выключателем с возможностью регулировки уровня включения и отключения.


НАДЕЖНОСТЬ керамическая вставка вала** ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ продлевает ресурс насоса
встроенная термозащита отключает насос при перегреве



Модель	SGP-250	SGP-400	SGP-550	SGP-750	SGP-900	SGP-1100
Мощность (Вт)	250	400	550	750	900	1100
МАХ производ.* (м³/час)	до 4,5	до 7	до 9,5	до 11	до 12,5	до 14
МАХ напор* (м)	до 5,5	до 6,5	до 7,5	до 8,5	до 9	до 9
Глубина погружения (м)	до 4,5	до 5	до 7	до 8	до 8	до 8
Подключение (дюйм)	1, 1 1/4, 1 1/2					
Напряжение (В)	220					
Материал корпуса	нержавеющая сталь					
Длина электрокабеля (м)	10					

* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов

** для моделей с двигателем до 400 Вт включительно



ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ



Гарантия 12 месяцев


Насос дренажный GP-TANK-350 предназначен для перекачивания пресной, сточной воды из бочек и различных ёмкостей, с дальнейшим использованием воды для хозяйственных нужд (максимальный размер включений до 5 мм и содержанием примесей до 100 г/м³). Насосы укомплектованы поплавковым выключателем с возможностью регулировки уровня.

НАДЕЖНОСТЬ

керамическая вставка вала
встроенная термозащита

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

продлевает ресурс насоса
отключает насос при перегреве



Модель	GP-TANK-350
Мощность (Вт)	350
МАХ производ.* (м³/час)	до 2,4
МАХ напор* (м)	до 12
Глубина погружения (м)	до 7
Подключение (дюйм)	1, 1 1/4, 1 1/2
Напряжение (В)	220
Материал корпуса	пластик
Длина электрокабеля (м)	10

* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов

Дренажный бочковой насос GP-TANK-350




Универсальный насос GSGP-250 предназначен для откачивания сточных и дождевых вод, для перекачки чистой воды, откачивания воды из бассейнов (с максимальным размером включений до 16 мм и содержанием примесей до 100 г/м³). Насосы укомплектованы поплавковым выключателем с возможностью регулировки уровня включения и отключения.

НАДЕЖНОСТЬ

керамическая вставка вала
встроенная термозащита

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

продлевает ресурс насоса
отключает насос при перегреве



Модель	GSGP-250
Мощность (Вт)	250
МАХ производ.* (м³/час)	до 7,5
МАХ напор* (м)	до 5
Глубина погружения (м)	до 5
Подключение (дюйм)	1, 1 1/4, 1 1/2
Напряжение (В)	220
Материал корпуса	пластик
Длина электрокабеля (м)	10

* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов

Насос универсальный GSGP-250



ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ФЕКАЛЬНЫХ И ДРЕНАЖНЫХ НАСОСОВ



1



2



3



4



5



6

1. Крыльчатка	IMP-GPGS-DW
2. Крыльчатка	IMP-GPGS-CW
3. Угол	FA-1 1/2-1 1/2
4. Переходник	FS-1-1 1/4
5. Патрубок выходной	FS-1-1 1/4-1 1/2
6. Подставка для насосов Festock	BASE-FT
7. Уплотнитель	R-GPGS-POMP
8. Выключатель поплавковый	XFS
9. Мотор	MC(MD)-250...MC(MD)-1100



7



8



9

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://jemix.nt-rt.ru> || xme@nt-rt.ru